

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
Legge 30/12/2020 n. 178 (bilancio 2021) D.MIPAAF - DISR 01 n. 349272 del 30.07.2021

REGIONE CAMPANIA

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA (AV)

PROGETTO DEFINITIVO  
CUP: E97H21005850001

INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI AUTOMAZIONE E TELECONTROLLO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI DEL FONDOVALLE UFITA - AREA "B" FINALIZZATI ALLA OTTIMIZZAZIONE, ALL'EFFICIENZA ED AL RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA

ELABORATO:

SdP9

PARTICOLARI COSTRUTTIVI: GRUPPI DI CONSEGNA AZIENDALI

SCALA: 1:50

Ufficio Progettazione Consorzio  
Ing. Roberto ROSSETTI  
Geom. Vincenzo DI MINICO

Collaboratori esterni:  
Ing. Massimo GRASSO  
Ing. Francesco MASE  
Ing. Francesco MASE

Approvato: Il R.U.P.  
Ing. Elzario GRASSO  
Il Presidente  
Francesco MASE

CODICE ENTE DANIA		COMMESSA		LOTTO		FASE	
REV.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
001							
002							
003							
004							
005							
006							
007							
008							
009							
010							

# Pozzetto gruppo di consegna di linea

Gruppo di consegna Dn 80 girevola a 360°

anello in cemento vibrato 0.70\*0.70\*0.75

tronchetto flangiato con scarico

saracinesca corpo piatto Ø 80

colonna in PEAD Ø 90

Condotta in pead Ø 225 - Ø 125

Tee elettrosaldabile in pead: Ø 225 - Ø 125, con raccordo a colonna per diametri diversi

rinterro con misto granulare stabilizzato

terreno

rinfianco con sabbia

Flangia di raccordo

Alloggiamento tessera

fuori scala

Tubo di erogazione girevola a 360° con attacco rapido semisferico

# Pozzetto gruppo di consegna terminale

Gruppo di consegna Dn 80 girevola a 360°

anello in cemento vibrato 0.70\*0.70\*0.75

tronchetto flangiato con scarico

saracinesca corpo piatto Ø 80

colonna in PEAD Ø 90

Condotta in pead Ø 225 - Ø 125

Gomito elettrosaldabile 90° in pead: Ø 225 - Ø 125, con raccordo a colonna per diametri diversi

rinterro con misto granulare stabilizzato

terreno

rinfianco con sabbia

Flangia di raccordo

Alloggiamento tessera

fuori scala

Tubo di erogazione girevola a 360° con attacco rapido semisferico

# Pozzetto gruppo di consegna terminale con scarico

Gruppo di consegna Dn 80 girevola a 360°

anello in cemento vibrato 0.70\*0.70\*0.75

colonna in PEAD Ø 90

tronchetto flangiato con scarico

saracinesca corpo piatto Ø 80

Condotta in pead

Tee elettrosaldabile in pead: Ø 225 - Ø 125, con raccordo a colonna per diametri diversi

rinterro con misto granulare stabilizzato

terreno

rinfianco con sabbia

Flangia di raccordo

Alloggiamento tessera

fuori scala

Tubo di erogazione girevola a 360° con attacco rapido semisferico

Chiusino in ghisa sferoidale

soletta carrabile in c.l.s.

Saracinesca Ø 50

tubazione di scarico Ø 90

Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato

Blocco di ancoraggio in c.l.s.